

Características

Certificación EN388 3131X
(Conformidad Europea)
Tejido fresco y flexible
Alta resistencia al corte
Buena Transpiración
Puño ribeteado para
un mejor ajuste

Fabricación

Material Base: Tela
tejida de Nylon
Recubrimiento de
poliuretano en palma

Aplicaciones

Construcción
Carpintería
Metalurgia
Ensamble
Manufactura

Dimensiones

Tallas: CH, M, G, EG

Descripción

Guante Anticorte Palma Poliuretano fabricado con nylon de alta densidad y recubrimiento de poliuretano en la palma, ideal para quienes requieren protección, comodidad y buena sensibilidad al tacto. Su tejido transpirable y flexible permite un uso prolongado sin incomodidad, manteniendo al mismo tiempo una excelente resistencia y durabilidad.

Gracias a su tecnología de fabricación, ofrece una resistencia al corte hasta 15 veces mayor que el acero de igual densidad. Su diseño ergonómico facilita la movilidad de las manos, haciéndolo ideal para tareas que demandan precisión y manipulación delicada de herramientas.

Los materiales utilizados permiten su uso repetido sin pérdida de propiedades. Además, cuenta con certificación EN388 3131X de conformidad europea, lo que garantiza su rendimiento frente a riesgos mecánicos, convirtiéndolo en una opción confiable para ambientes exigentes.



Rovijosa Comercializadora SA de CV

